



約 **5°C** の冷風が体を瞬間冷却!!

感無『涼』!!

ど冷えもんBOX

特許出願中

パーソナルクーリングボックス

製造元:SDRS (株) ※旧 サンデン・リテールシステム (株)

総発売元:トラスコ中山 (株)

標準仕様

アイボルト仕様

車載クレーンで吊り上げ可能!



熱中症対策の切り札に!!

省エネ

電気代約15.8円/時間

- 熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。
- 100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。
- 雨で使用可能な防水仕様で屋内外問わず幅広い環境で使用いただけます。
- スポットエアコンの約半分の消費電力で「省エネ・環境負荷低減」を実現。

- 壁面: ステンレス (SUS430)
 - キャスター: φ150 (ストッパー付)
- ※ヘアライン調仕上げ

商品情報はこちら



※大量生産品ではありませんので、在庫状況は都度ご確認ください。

別途運賃30,000円 (北海道・沖縄・離島は都度ご相談ください)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	外寸 幅×奥行×高さ (mm)	内寸 幅×奥行×高さ (mm)	耐荷重 (kg)	重量 (kg)
723-8520	DHE-BOX	¥1,500,000	931×1202×2031	864×1113×1750	150	293
728-6370	DHE-BOX-EB	¥1,750,000	971×1202×2138	864×1113×1750	150	343



標準仕様

M16 アイボルト仕様

冷却能力・電源・消費電力量

①体感温度 (ケース内温度)	約5℃の冷気吹出温度(ケース内温度:約15℃) ※周辺環境による ※20分で自動停止する安心安全設計
②電源・電圧	単相100V 50/60Hz プラグ:防雨型 2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ) コード長さ3m
③消費電力量	0.51 kWh (外気35℃時) → 1時間あたり 約15.8円



使用イメージ

使用条件・運搬方法

①使用場所	屋内・屋外対応(塩害非対応)	④運搬方法	<ul style="list-style-type: none"> ・トラック積み込みはフォークリフト推奨 ・底部にベルト2本通しで吊り上げ対応可 ・4輪自在キャスター(ストッパー付き)
②防水	IPX3 相当		
③推奨環境温度	約20℃ ~ 35℃		

※アイボルト仕様(DHE-BOX-EB)は車載クレーンで積み降ろしが可能です

使用例

※他にもあらゆる現場で活躍



日本初！ デモ機“2台”設置！（加古川本社）

～136年の伝統の力で、創造性豊かな未来を創る～



釜谷紙業株式会社

加古川（本社） 姫路 神戸